

Nicklas Landtechnik

Joskin VOLUMETRA 16500D ADVANTAGE (Int. Nr. 47465)

Baujahr: 2025

Hadelberg 19
DE-96197 Schirradorf

Tel : +49(0)9220-910-0 /
0171/5167744

Fax: +49(0)9220-910-30

Datum: 28.10.2026

Netto-Preis (ohne MwSt) € 118.990
Brutto-Preis (inkl. MwSt) € 141.598



Ausstattung:

Gezogen, Lenkachse, Tandem-Achse, Druckluftbremse, Bordcomputer / Monitor, Stützfuß / -rad
Achsfederung, Schleppschuhe

Beschreibung

Joskin Güllefass "Neumaschine" - ADV16500W/1-22 ADVANTAGE VOLUMETRA - VOLUMETRA Güllefass 16500 D mit - volumetrischer Exzentrerschneckenpumpe - Europäische Zulassung 20 T zulässiges - Gesamtgewicht (+ 3 / 4 T Zugöse) bei 40 km/h für Zweiachser (Kat. R) - Zwangslenkachse - mit: Zugmaul, Einstellungszentrale mit: 2 Stickstoffkugeln, Handpumpe mit Ölbehälter und Druckmesser anstelle von Nachlaufachse - Achsabstand von 1.820 mm anstelle 1.550 mm mit Hydro-Tandem oder Hydro-Tridem - NOTWENDIG für Räder Ø 1.601 bis 1.675 mm - Lastabhängige Druckluftbremsen für Fahrzeug mit hydraulischer Federung der Achsen (Druckluftbremsen erforderlich) - 2 hintere Arbeitsscheinwerfer LED Bedieneinheit in der Kabine - Begrenzungsleuchten und seitliche LED-Lichter - Hinterer Auffahrschutz - Einseitige Weitwinkelgelenkwelle (Walterscheid) - FrontJUMBO Ø 200 mm OHNE EINBUCHTUNG industriellem Schieber, - Transportsicherung, Trichter Transportvorrichtung und Saugschlauch Ø 8" (200 mm) anstatt Standardschlauch, mit intergriertem hydraulischem Steuerblock (Sequenzblock) (nur 1 DW + FR zur automatischen - hydraulischen Bedienung. Vorne 750/60R30,5 mit 160% hinten 750/60R30,5 mit 160% Pumpenumschaltung, zum Absenken des Arms und zur Bedienung des Schiebers - Hydraulischer Schutzfilter für JUMBO Steuerblock und Pumpenumschaltung inbegriffen - Füllstandsanzeiger mit Schwimmer anstatt serienmäßiges Schauglases - Ansaugschieber Ø 6" (150 mm) mit schwenkbarer Klemmbacke, Typ Perrot - Kugelpfopf Ø 50 mm für Kupplungsstange der Lenkachse - Elektrohydraulische Bedienung mit kleinem Durchfluss - alles außer Hydraulikmotor - Räder 750/60R30.5 FL 630 SUPER (BKT) 181 D (Ø 1.675 x 754 mm, 11.220 kg pro Rad bei 40 km/h und 4 bar) anstatt 400R22.5 - Mini-Radkasteneinbau (nur auf VOLUMETRA und EUROLINER verfügbar) - Pneumatische Bremsen mit Federspeicher Bremszylinder statt standardmäßiger Parkbremsen (Druckluftbremsen erforderlich -