www.nicklas-landtechnik.de
email:info@nicklas-landtechnik.de

Nicklas Landtechnik

Hadelberg 19
DE-96197 Schirradorf

Tel : +49(0)9220-910-0 /
0171/5167744
Fax: +49(0)9220-910-30

Datum: 19.04.2024

John Deere 732i (Int. Nr. 30237)

Baujahr:	2012
Netto-Preis (ohne MwSt)	€ 29.500
Brutto-Preis (inkl. MwSt)	€ 35.105

Ausstattung:
Hydraulische Klappung, Teilbreiten (8x), Zusatz- / Arbeitsbeleuchtung, Hangparallelverstellung
Einspülschleuse

Beschreibung
gebr. Anhängefeldspritze John Deere 732i 3200l - Bereifung 480/70 R38 - Achse 150/180cm, 8 Loch275mm - Zugmaul-Obenanhängung mit 40 mm Zugöse - Kolbenmembranpumpe 280 l/min b. 15 bar - Sauganschluss 2" mit Kamlockkupplung - Polyethylen Tank mit 3200 l Nennvolumen - indirekte Füllstandsanzeige mit Zentralschwimmer - Druckrührwerk mit 6 Injektordüsen - Tankinnenreinigung mit 2 rotierenden Düsen - Spülwasserbehälter 400 l mit Füllstandsanzeige - Handwaschbehälter 20 l mit Seifenspender - Walterscheid-Weitwinkelgelenkwelle 1-3/8" 6-tlg. - Einspülschleuse mit Kanisterspülung - manuelles Rührsystem - Bedienungsarmatur: elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktionshebel (1 EW + freier Rücklauf), elektr. Membrandruckregler mit Hauptabsperrventil, elektr. Teilbreitenventile (Kugelventil), Mengenregelung über Drucksensor und Durchflussmesser digitale Druckanzeige, manometer 0-10/16 bar, 100 mm Druckfilter (50 Maschen), 1" Druckanschluss für Spritzpistole - Feldspritzgestänge: Parallelogrammhubwerk mit Stickstoffdämpfern und Endabschaltung in Transportstellung, Gestängeaufhängung mit Horizontal-und Vertikaldämpfung Kugelgelenklager in allen Drehpunkten, V2A-Spritzleitungen mit Schnellkupplungen Anfahrsicherung - Düsenkörper: Einfachdüsenkörper mit farbcodierten Bajonettkappen und Dichtungen Membranrückschlagventile - Hydraulikölfilter - Zweikreisdruckluftbremsanlage - zusatzausrüstung für starke Hanglagen - TÜV/ABE 40 km/h - Messbecher 2000ml - Kupplungsstücke für Sauganschluss: Kamlock-Kupplung mit Blindkappe - automat. hydr. Deichsellenkung mit 1 Hydraulikzylinder - gekröpfte Zugöse 40 mm Durchmesser - Festachse (150/180 cm) für 40 km/h - i-Paket ohne Display, Bedienung über Schlepperdisplay! - 24/18m mit 8 Teilbreiten (3-3-3-3-3-3-3-3) - Spritzgestängefkt. mit aymm. Reduzierung (f. 3-fach Kl.) - Beleuchtung für 3-fach geklappte Gestänge - 5-fach Düsenkörper für

Bereifung:
vorne: 480/70 R38