www.nicklas-landtechnik.de
email:info@nicklas-landtechnik.de

Nicklas Landtechnik

Hadelberg 19
DE-96197 Schirradorf

Tel : +49(0)9220-910-0 /
0170/4296051
Fax: +49(0)9220-910-30

Datum: 22.10.2021

John Deere 6115M Plus (Int. Nr. 28434)

Baujahr:	2013
Betriebsstunden:	6.000
Leistung:	116 PS
Netto-Preis (ohne MwSt)	€ 57.500
Brutto-Preis (inkl. MwSt)	€ 68.425

Ausstattung:
Allrad, Frontlader (), Frontkraftheber (mit Oberlenker), Arbeitsscheinwerfer LED Ausführung Klimaanlage - manuell, Diesel, Radio, Luftgefederter Sitz, Steuergerät - Doppelt wirkend (3x) 540/540E (750)/1000 U/min

Beschreibung
gebr. Traktor John Deere 6115M - Deutschland - Kein Paket - Serien Traktor - 24/24 AutoQuad Plus ECO 40 k - Standardkabine - Komfortsitz mit Niederfreque - Außenspiegel, manuell telesk - Klimaanlage mit Hubdach - Ausstellbare Frontscheibe - Hydraulikpumpe 114 l/min, 45 - 2 dw. Steuergeräte (450) mit - Heckzapfwelle 540/540E/1000 - Unterlenker mit Fanghaken, K - Oberlenker mit Fanghaken, Ka - Automatische Stabilisierungs - geflanschte Hinterachse mit - Hinterradgröße 520/70R38 (neuwertig) - Hinterrad - ohne spezielles - TLS Allrad Vorderachse mit 2 - Vorderradgröße 420/70R24 - Vorbereitung für LKW-Transpo - Werkzeugkasten - schwenkbare Vorderradkotflüg - Kotflügelverbreiterung, in A - Glashubdach mit Sonnenrollo - Bedienung der Lastschaltung - Vorgewende Managment iTEC Ba - Innenspiegel - Aschenbecher und Zigarettena - Steckdose 3-polig, 25 A - Radiovorbereitung, beinhalte - Beifahrersitz, klappbar - Heckscheibenwischer mit Wasc - Hydraulikölzusatztank - erf. - Power Beyond Block - 3. Steuergerät (450) und Del - Frontlader-Vorbereitung: - autom. Anhängekupplung, 9 Po - Hubwerksregelung (erf. für D - Fernbedienung Heckhubwerk - Unterlenkerkugeln Halterung - Hubkraftbegrenzung - Heckkraft - verstellbare Hubstreben, lin - Lichtpaket 1 - 2x H4-Fahrscheinwerfer vorn - Lichtmaschine 14V / 200A - Batterie 12V / 154Ah / 700A - Druckluftbremsanlage - Zweik - PowerFill Bremskraft-Verstär - Nummernschildhalter hinten l - 6-fach Multinorm-Steckdose 1 - Vorsieb Kühler - 2x zusätzliche Reflektoren h - 1x Unterlegkeil - Grundgewichtsträger 110 kg - - Fronthydraulik mit Frontlader John Deere Modell H340 - Länderausrüstung Deutschland - Bedienungsanleitung - ohne Anbaukonsolen für Serie - MSL - mechanische Parallelfü - Für mechan. Zwischenachssteu - Multikuppler

Bereifung:
vorne: 420/70 R24
hinten: 520/70R38 / 90%