

John Deere 3039R Abgasst.V

[Int. Nr. 222560]

Leistung:	38 PS
Maschinenstatus:	neu
Netto-Preis (ohne MwSt):	auf Anfrage
Brutto-Preis (inkl. MwSt):	auf Anfrage



Ausstattung:

Beschreibung:

Motortyp: 3-Zylinder-Yanmar-Diesel

MOTOR:

Yanmar-Dieselmotor gemäß Abgasstufe V, Dreizylinder-Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt, Kraftstoffdirekteinspritzung, Hubraum 1,6 l, Motor mit 38,2 PS (28,5 kW) bei Nenndrehzahl (ECE R120), Motor mit 36,2 PS (26,6 kW) bei Nenndrehzahl (ECE R24), Zapfwellenleistung 31,1 PS (23,2 kW) HST/Zapfwellenleistung 31,6 PS (23,6 kW) PRT, Nenndrehzahl 2600 1/min, Kraftstoffdirekteinspritzung, Anti-Freeze, selbstentlüftendes Kraftstoffsystem, Motorglühkerze, Kaltstarthilfe, Trockenluftfilter mit Sicherheitselement, Luftfilter-Verstopfungsanzeige, Kühlmittelrückgewinnung, Vollständig geschlossener Motorraum und Nachbehandlungsvorrichtung mit horizontalem Auspuff

Kraftstofftank 51,1 l (mit ComfortGard-Fahrerkabine 45 l), Hebel für Motordrehzahlsteuerung, Motorabschaltung über Zündschlüssel

GETRIEBE:

Hydrostatgetriebe: eHST (eThrottle, LoadMatchT, LoadMatchT), Stufenlos - 3 Gruppen, TwinTouch-Steuerung (2 Pedale) für Fahrtrichtung und Geschwindigkeit, Ölkühler, Differenzialsperre, Motordrehzahlbegrenzung, Anlassersicherheitssystem

VORDER-/HINTERACHSE:

Flansch-Hinterachse, Endantrieb mit Stirnrad, Vierradantrieb (während der Fahrt zuschaltbar)

LENKUNG UND BREMSEN:

Hydrostatische Servolenkung, Verstellbare Lenksäule, Separate Radbremsen links, Feststellbremse, Nassscheibenbremsen



AROLD SERVICE & VERTRIEB GMBH

Windmühlenstraße 13
DE-07589 Münchenbernsdorf

Tel: +49(0)36604-8800
Fax: 036604/880-18

HYDRAULIK:

Offenes Hydrauliksystem, Tandem-Zahnradpumpen, Pumpenleistung 54,5 l/min, (Lenkung 23,5 l/min/Anbaugeräte 34,8 l/min), Arbeitsdruck 172,4 bar (2500 psi), Doppeltwirkendes Zwischenachs-Zusatzsteuergerät mit Schwimmstellung, Regenerationsfunktion und Sperrfunktion.

Bedienung über Multifunktionshebel, Anschlusskupplungen ½ Zoll unter Fußauflage (1. und 2. SCV), Elektrohydraulisches SCV im Heck, Anschlusskupplungen, ½ Zoll. (3. SCV - elektrischer Schalter im Multifunktionshebel integriert), Hydrauliköl-Ansaugsieb, Separater Hydraulikfilter

ZAPFWELLE:

Heckzapfwelle (unabhängig mit Bremse) - 540 1/min (vom Heck betrachtet, im Uhrzeigersinn drehend), Zwischenachszapfwelle (unabhängig mit Bremse) - 2100 1/min, (von der Front betrachtet, gegen den Uhrzeigersinn drehend), Elektrisch betätigte, hydraulische Nassscheiben-Zapfwellenkupplung, Separater Betrieb oder Simultanbetrieb von Zwischenachs- und Heckzapfwelle, Klappbarer Zapfwellenschutz, RIO-Funktion (Option zum Betreiben von Anbaugeräten während der Rückwärtsfahrt)

HUBWELLE, HECKKRAFTHEBER UND ZUGPENDEL:

Dreipunkt-Kraftheber der Kategorie 1, Lageregelung, Einstellbarer Oberlenker und einstellbare Hubarme, Verstellbare Senkdrossel, Horizontale Stabilisierungsstreben, Hubleistung 1149 kg (an Kugelköpfen), 998 kg (610 mm/24 Zoll hinter Kugelköpfen), Zugpendel

INSTRUMENTE:

Kraftstoffanzeige (elektrisch), Drehzahlmesser/Betriebsstundenzähler, Tachometer (nur eHydro), Öldruckkontrollleuchte Motorvorwärmerleuchte, Anzeige für Kühlmitteltemperatur, Ladekontrollleuchte, Kontrollleuchte für Luftfilterverschmutzung, Warnblinkleuchte, Kontrollleuchte für Feststellbremse, Zapfwellen-Kontrollleuchte

Vierradantriebs-Kontrollleuchte, Blinkerkontrollleuchte, Digitaldisplay (nur eHydro), Kontrollleuchte für Motordrehzahlbegrenzung (nur eHydro),

INSASSENSCHUTZSYSTEM:

Überschlagschutz, Deluxe-Polstersitz mit Federung und Sicherheitsgurt, Fahrersicherheitssystem, Isolierte Fußstütze, flache Plattform, Zwei Rückspiegel

ELEKTRIK:

Anlasser mit Zündschlüssel; mit Zubehör- und Vorglühposition, Elektrische Anlage (12 V), 12-V-Batterie (500 CCA), Drehstromgenerator 75 A, 12-V-Steckdose, 7-poliger elektrischer Stecker

BELEUCHTUNG:

Zwei Halogenscheinwerfer vorn, In Motorhaube eingebaut, Brems-, Rück- and Blinkleuchten gemäß der europäischen Straßenzulassung

VERSCHIEDENES:

Frontgewichtshalterung, Dreiteilige Motorhaube, aufstellbar
Getränkehalter, Bodenmatte, Werkzeugablage, Traktor-Typgenehmigung* gemäß Richtlinie 2003/37/EG

*Für den Straßenverkehr zugelassen