

Wohltmann

L a n d t e c h n i k G m b H

Krone ACTIVEMOW R 320

[Int. Nr. 10012621]

Ansprechpartner

Verkauf Innendienst / Außendienst

E-Mail: rademacher@wohltmann-landtechnik.de

Tel: 0 47 94 / 93 11 - 25 (Axel Wohltmann)

Mobil: 0 15 20 / 48 52 103 (Heiko Rademacher)

Maschinenstatus: neu
Netto-Preis (ohne MwSt): auf Anfrage
Brutto-Preis (inkl. MwSt): auf Anfrage

Ausstattung:

Beschreibung:

Krone ActiveMow R 320

Drehrichtung 'B'

Messerschnellverschluss

Abstellstützen zum Abstellen des Mähwerkes in Transportposition

Highlights

Seitliche Mähholmaufhängung mit riesigem Pendelbereich

Optimaler Auflagedruck über werkzeuglos einstellbare Zugfedern

Kraftschlüssiger Antrieb über Gelenkwellen

Robuster Mähholm rundum geschweißt, ohne Innenschuh

Messerschnellverschluss

SafeCut: einzeln abgesicherte Mähscheiben

SmartCut: streifenlose Mahd mit vorbildlicher Überlappung der Messerlaufbahnen

Kompakter Transport mit zur Traktormitte hin geklappter Mäheinheit: Top-Gewichtsverteilung und Übersicht

Technische Daten

Heckscheibenmäherwerk für den Dreipunktbau, ohne Aufbereiter

Arbeitsbreite 3.220 mm

Sechs Mähscheiben, zwei Mähtrommeln

Leistungsbedarf ab ca. 50 kW (68 PS); abhängig von Erntebedingungen!

Eigengewicht ca. 650 kg

Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1 x EW

Wohltmann

L a n d t e c h n i k G m b H

Verstellbare Unterlenkerzapfen Kat. I + II
Grundausrüstung
Mähwerksrahmen:
Einstellbare Anfahrtsicherung
100° Transportklappung
Einfach einstellbare Mähholmentlastung
Antriebsstrang:
Gelenkwellen-Getriebe-Kombination
Traktor-Gelenkwelle, 1 3/8", Z=6, inkl. Überlastkupplung
Zapfwellendrehzahl 540 U/min (0760)
Wartungsfreier Freilauf im Mähholmeingangsgetriebe integriert
Mähholm:
Mähscheibensicherung SafeCut
Mähscheibenanordnung SmartCut
Lebensdauergeschmiert
Gehärtete Gleitkufen
Rundum verschweißt
Satellitenantrieb
Weitere Ausstattung:
Entnehmbare Klingenbox
Abstellstütze zum Abstellen in abgeklappter Position.