

Wohltmann

L a n d t e c h n i k G m b H

Wienhoff 14.000 T VTW

[Int. Nr. 10012761]

Maschinenstatus: neu
Netto-Preis (ohne MwSt): auf Anfrage
Brutto-Preis (inkl. MwSt): auf Anfrage

Ausstattung:

Beschreibung:

Wienhoff

Güllewagen Typ 14.000 T VTW Profi LineGüllewagen komplett feuerverzinkt. 5,60m Zylinder,6mm Wandstärke, 1,75m Tank Ø, 2 "geschraubte Schwallbleche"im Tank und Auslaufvertiefung hinten.Farbe Fahrwerk/ Kleinteile: RAL 9005 tiefschwarzFarbe Felgen: silber

Sicherheitsventil

Einfaches Domventil mit Gülleabscheider

Füllstandsanzeige mit Sichtrohr 100 mm vorne am Tankmit Reinigungsöffnungen

8" Saugstutzen red. auf 6" mit mech. Schieber und Schnellkupplervorne links über Befüller

8" Saugstutzen red. auf 6" mit mech. Schieber und Schnellkupplervorne rechts über Befüller

6" Saugstutzen mit 6" mech. Schieber und Schnellkupplerhinten links aus der Auslaufvertiefung

6" Saugstutzen mit 6" mech. Schieber und Schnellkupplervorne links direkt in den Tank

6" hydr. Schieber hinten mit M-Stück(Vorbereitung für Prallteller/ Breitverteiler)- mechanisch- elektrisch- hydraulischEW

24 to. gefedertes Buggy Lenkaggregat, Nachlauflenkachse,150er BPW Achsen, Spur. 2225mm, RDR Vorb.

Räder: VF 750/60 R 30.5 Alliance Agriflex 389+

Hydro-pneum. gefederte Untenanhängung 1700, K80 mit hydr. StützfußK80 mit großem Flansch 4 to.(Aufpreis zur Obenanhängung)

2-Kreis Druckluftbremse mit ALB

40 km/h Ausrüstung, mit verz. Kotflügel- mit Rundstahlkante- 40km/h TÜV- Gutachten- Warntafeln und Begrenzungsleuchten- Unterfahrschutz mit LKW- Beleuchtung- Beleuchtung komplett in LED

Wohltmann

L a n d t e c h n i k G m b H

STAR 84 14.400 l/min. Kompressor Typ B.&P. 1000U/min, mit autom. Schmierung und Ölabscheider

Große 8" Vogelsang Befüllhilfe EW + FR mit 2x 6" Servicestutzen und 2" Ablasshahn

Beidseitige Nutzung der Befüllhilfe links / rechts

Gelenkwelle Walterscheid 2380 mit Weitwinkel bis Baugröße Star 72

6" PVC Saugschlauch

8" Andockarm, einfach. Variante 1 Vorbereitung: mechanisch einfach angelenkt Position: FR rechts

Hubwerk Vorbereitung Modell 2018 Bestehend aus: 207660_Anbaurahmen inkl. Halterung für Zusatzbedienbox-mechanische Vorbereitung

Vogelsang Streukopfverteiler (mit Parkhalter und Flanschkuppler) Arbeitsbreite: 15m

Mannlochdeckel mit 3x 6" Ausgängen für höhere Durchsatzleistung beim Ausbringen

Seitliche Verriegelungsplatten für 15m Bomech Farmer

kurze Fanghaken hinten (für Anbau eines Farmer Gestänges)

Faß-Leer-Sensor.