

2026R

[Int. Nr. 202773]

Leistung:	26 PS
Maschinenstatus:	neu
Netto-Preis (ohne MwSt):	auf Anfrage
Brutto-Preis (inkl. MwSt):	auf Anfrage



Ausstattung:

Beschreibung:

Leergewicht: 920 kg

Motortyp: 3-Zylinder-Yanmar-Diesel

GRUNDAUSSTATTUNG

MOTOR:

Yanmar Dieselmotor entspricht Abgasnorm Stufe 3A(Interim Tier 4), 3-Zylinder-Reihenmotor, wassergekühlt mit indirekter Kraftstoffeinspritzung, Hubraum 1,115 l, Motorleistung 25,2 PS(18,5 kW) bei Nenndrehzahl (97/68/EG), Motorleistung 23,8 PS(17,5 kW) bei Nenndrehzahl(ECE-R24), Zapfwellenleistung 18 PS(13,4 kW), Nenndrehzahl 3200 1/min, indirekte Kraftstoffeinspritzung, Frostschutz, automatische Kraftstoffanlagenentlüftung, Kaltstarthilfe-Glühkerzen, Trockenluftfilter mit Sicherheitselement, Motorkühlmittelrückgewinnung, vollständig geschlossener Motorraum und Schalldämpfer mit horizontalem Auspuff, Fassungsvermögen Kraftstofftank 23,8 l, Handgashebel, Motor abstellen über Zündschlüssel

GETRIEBE:

Hydrostatgetriebe, stufenlos einstellbar - 2 Gruppen, Fußbetätigte Geschwindigkeits- und Fahrtrichtungssteuerung, elektrisch betätigte, hydraulische Zapfwellen-Nassscheibenkupplung, Separater Betrieb oder Simultanbetrieb von Zwischenachs- und Heckzapfwelle

VORDER-/HINTERACHSE:

Flansch-Hinterachse, Vorderachse mit mechanischem Allradantrieb, Allradantrieb (jederzeit zuschaltbar)



AROLD SERVICE & VERTRIEB GMBH

Windmühlenstraße 13
DE-07589 Münchenbernsdorf

Tel: +49(0)36604-8800
Fax: 036604/880-18

LENKUNG/BREMSEN:

hydrostatische Servolenkung, neigungsverstellbares Lenkrad, Handbremse, Ölgekühlte Scheibenbremse

HYDRAULIK:

offenes Hydrauliksystem, zwei Zahnradpumpen, Pumpenleistung 26,5 l/min,(Lenkung 13,25 l/min, Anbaugeräte 13,25 l/min), Betriebsdruck 138 bar (2000 PSI), Hydraulikölfilter, doppelwirkendes Zwischenachs-SCV (Zusatzsteuergerät) mit Schwimmstellung, Regenerationsfunktion und Sperrfunktion, Bedienung über Multifunktionshebel mit 1/4-Zoll-Anschlusskupplungen, montiert auf der rechten Seite vor der Fußplatte.(1. und 2. SCV)

ZAPFWELLEN:

Heckzapfwelle 540 U/min (unabhängig mit Zapfwellenbremse, rechtsdrehend, von hinten aus gesehen), Zwischenachszapfwelle 2100 U/min (unabhängig mit Bremse, linksdrehend, von vorne aus gesehen), elektrisch aktivierte, nasslaufende hydraulische Zapfwellenkupplung, separate oder gleichzeitige Bedienung von Zwischenachs- und Heckzapfwelle, klappbarer Zapfwellenschutz, Option zum Betreiben von Anbaugeräten während der Rückwärtsfahrt (RIO)

HUBWELLE, DREIPUNKT-KRAFTHEBER ZUGPENDEL:

Dreipunktaufhängung Kategorie I (begrenzt), Laderegelung, einstellbarer Oberlenker, verstellbare Senkdrossel, verstellbare Stabilisator-Kette, Hebelast 560kg (an Kugeln), 400kg (600 mm hinter den Kugeln), Zugpendel

INSTRUMENTE:

Kraftstoffanzeige, Drehzahlmesser/Betriebsstundenzähler, Kontrollleuchte für: Öldruck, Blinker, Kühlmitteltemperaturanzeige, Ladekontrollleuchte, Zapfwellenleuchte, Wartungsmeldung, Kontrollleuchte für Frontantrieb

FAHRERSCHUTZ:

klappbarer Überrollschutz*, Deluxe-Polstersitz mit Federung und Sicherheitsgurt, isolierter Fußraum, flache Plattform, Fahrsicherheitssystem, 2 Rückspiegel

ELEKTRIK:

Zündschlüssel-Anlasser mit Anlasssicherheitsschalter, elektrische Anlage (12 V), 12-V-Batterie (500 CCA), Lichtmaschine, 55A, 12-V-Steckdose, 7-poliger elektrischer Stecker

BELEUCHTUNG:

2 Halogen-Fahrscheinwerfer vorn Brems-, Rück-, und Blinkleuchten gemäß europäischer Straßenzulassung, 2 Arbeitsscheinwerfer vorn

SONSTIGES

Frontgewichtshalterung, klappbare Haube mit Gasdruckfedern (3-teilig), Becherhalter, integrierte Ablage im linken Kotflügel (verkleidet), im rechten Kotflügel offen, Fußmatte, Kraftstoffeinfüllstutzen am linken Kotflügel, Traktor-Typgenehmigung* gemäß Verordnung (EU) Nr. 167/2013, *Für den Straßenverkehr zugelassen

Die Grundmaschine ist auch mit Kabine, sowie verschiedener Bereifung erhältlich.

Die Maschine kann mit Frontkraftheber und Frontzapfwelle ausgerüstet werden, um verschiedene Anbaugeräte zu komplettieren, z.B. Mähwerk, Grasaufnahme, Räumschild, Kehrmaschine, Schlegelmäher, Vertikutierer, Holzhäcksler, Kunstrasenreinigungsgerät usw.

BASISAUSSTATTUNG:

2000 offene Fahrerplattform mit klappbaren Überrollbügel,
1520 Hydrostatgetriebe,
4110 Unterlenker u. Oberlenker mit Kugeln Kat. I



AROLD SERVICE & VERTRIEB GMBH

Windmühlenstraße 13
DE-07589 Münchenbernsdorf

Tel: +49(0)36604-8800
Fax: 036604/880-18