

John Deere X950R

[Int. Nr. 202775]

Leistung:	26 PS
Maschinenstatus:	neu
Netto-Preis (ohne MwSt):	auf Anfrage
Brutto-Preis (inkl. MwSt):	auf Anfrage



Ausstattung:

Beschreibung:

Leergewicht: 1014 kg

MOTOR

Bruttoleistung nach SAE J1995 25,2 PS (18,5 kW) bei 3200 1/min, Hubraum 1116 cm³, wassergekühlter Dreizylindermotor Dieselmotor, OHV-Ventilsteuerung, Druckumlaufschmierung mit austauschbarem Ölfilter, gummielagerter isolierter Motor, zweiteiliger Hochleistungs-Trockenluftfilter mit Verstopfungsanzeige

KRAFTSTOFFSYSTEM

Diesel, Kraftstofftank 19,7 l, Instrumententafel mit Betriebsstundenzähler und Kraftstoffanzeige

ELEKTRISCHE ANLAGE

Batterie mit 12 V (500 CCA). Drehstromgenerator 40 A, Halogen-Fahrscheinwerfer, Rückleuchten, Fahrersicherheitssystem mit Sitz-, Zapfwellen- und Feststellbremsschalter, als Option 12-V-Steckdose mit Schalter

ACHSGETRIEBE

zwei Hydrostatmotoren mit Planetenradgetriebe, Zweiradantrieb, Twin TouchT-Pedalsteuerung Geschwindigkeitsarretierung, Hinterradantrieb mit Traktionsassistent, ölgekühlte Scheibenbremsen, am Motor angebrachte elektrische Zapfwellenkupplung, 0 - 16 km/h vorwärts, 0 - 10 km/h rückwärts

CHASSIS

MIG-Roboter geschweißter Rahmen, Standard-Frontgewichtshalterung für vier Quik-TatchT-Gewichte à 19 kg



AROLD SERVICE & VERTRIEB GMBH

Windmühlenstraße 13
DE-07589 Münchenbernsdorf

Tel: +49(0)36604-8800
Fax: 036604/880-18

gusseiserne Vorderachse, Vorderachsschenkel 25 mm, austauschbare Metallspindelbuchsen, klappbarer Überschlagschutz mit Sicherheitsgurt, beleuchtetes Armaturenbrett mit Anzeigen und Kontrollleuchten, Betriebsstundenzähler, Kühlmitteltemperatur, Kraftstoffstand, Öldruckkontrollleuchte, Ladekontrollleuchte, Feststellbremskontrollleuchte, Diagnosecodes, Kontrollleuchte Einrückzustand der Zapfwelle, Startfolge, Zielschnittzone und Ultraschall-Füllstandsanzeige, Kontrollleuchte für Luftfilterverstopfung, Vorglühanzeige, Schalter Option zum Betreiben von Anbaugeräten während der Rückwärtsfahrt (RIO), Rasenreifen 18x8.50-8 4PR vorn, Rasenreifen 26x12-12 4PR hinten, offenes Ablagefach rechts, Kotflügelgriffe

LENKUNG

Zweirad-Servolenkung, Lenkrad 36 cm, Lenksäulenneigung in sechs Positionen einstellbar, Wenderadius links 111 cm Hinterrad innen, Wenderadius rechts 108 cm Hinterrad innen,

HYDRAULIK HUBEINRICHTUNG

Doppeltwirkendes Steuergerät mit optionalen Steckdosen zwei Hydraulikausgängen

OPTIONAL LIEFERBARE MÄHWERKE

Heckauswurf, Schnittbreite 122 oder 137 cm Mähwerkgehäuse aus 3,4-mm-Stahlblech, tiefe Mähwerk Ausführung mit gebördelten Kanten, zwei synchronisierte wellengetriebene Spindeln und Messer, Reinigungsanschluss für Mäher, Riemenabdeckung, Schnitthöheneinstellung 25 bis 127 mm, in 13 Stufen, Schnitthöheneinstellung vom Fahrersitz aus, vier verstellbare Tasträder

MÄHWERKSANBAU ANBAUMÖGLICHKEIT FÜR MÄHER

elektrische Antriebskupplung, doppelter Riemen- und Wellentrieb mit zwei Kegelradgetrieben, Räder des Mähers zum einfachen Abnehmen des Mähers um 90° schwenkbar

GRASFANGBEHÄLTER

Stahlkonstruktion, als Option Bodenentleerung mit einem Fassungsvermögen von 570 l, oder Hochentleerung mit einem Fassungsvermögen von 650 l, Aushubhöhe 2000 mm

Der Kompakttraktor X950R ist mit verschiedenen Sitzen, Mähwerken, Grasaufnahmen sowie Beleuchtungssätzen, mit oder ohne STVZO, Kabine erhältlich. Gleichzeitig kann er mit Frontkraftheber und Frontzapfwelle ausgerüstet werden, um mit verschiedenen Anbaugeräten zu komplettieren z.B. Kehrmaschine, Räumschild und im Heck mit Streuer.

AROLD **SERVICE & VERTRIEB**

AROLD SERVICE & VERTRIEB GMBH

Windmühlenstraße 13
DE-07589 Münchenbernsdorf

Tel: +49(0)36604-8800
Fax: 036604/880-18

