

John Deere X949

[Int. Nr. 202985]

Leistung:	24 PS
Maschinenstatus:	neu
Netto-Preis (ohne MwSt):	auf Anfrage
Brutto-Preis (inkl. MwSt):	auf Anfrage



Ausstattung:

Beschreibung:

AUSSTATTUNG FÜR BASISMASCHINE

MOTOR:

Motorleistung in PS (kW), brutto SAE J1995: 24,5 (18), Motorenndrehzahl (U/min): 3400, wassergekühlter Dreizylinder-Dieselmotor, obenliegende Ventile, Druckumlaufschmierung mit austauschbarem Ölfilter, schwingungsdämpfende Motoraufhängung mit Gummilager, zweistufiger Hochleistungs-Trockenluftfilter mit Verschmutzungsanzeige, Kraftstofftankvolumen 19,7 l

GETRIEBE:

Allradantrieb, Hydrostatgetriebe mit 2-Pedal-Steuerung, innenliegende nasse Scheibenbremsen, innenliegende hydraulische Zapfwellenkupplung mit modulierter Zapfwellenzuschaltung, Hinterradantrieb-Traktionshilfe

LENKUNG:

Hydraulische Vierrad-Servolenkung, verstellbares Lenkrad, 6 Positionen, Vorderradlenkung

BEDIENELEMENTE:

beleuchtetes Armaturenbrett mit Messinstrumenten und Warnleuchten, Betriebsstundenzähler, Kühlmitteltemperatur, Kraftstoffstand, Warnleuchten für Öldruck, Batterieladung, Feststellbremse, Luftfilterverschmutzung, Vorglühzzeit, Motordrehzahlbegrenzung, Anbaugerät-Rückfahroption (RIO)



AROLD SERVICE & VERTRIEB GMBH

Windmühlenstraße 13
DE-07589 Münchenbernsdorf

Tel: +49(0)36604-8800
Fax: 036604/880-18

ELEKTRIK:

elektrischer Anlasser, 12 V, geregelte Lichtmaschine, 40A Batterie 340 CCA, Halogenscheinwerfer, Rückleuchten, hintere Arbeitsscheinwerfer und Rückfahrcheinwerfer, Sitz-, Zapfwellen- und Bremsicherheitschalter,

FAHRWERK:

MIGT-robotergeschweißter Rahmen, Überrollbügel, eingebaute Frontstoßstange mit Aufnahme für vier Schnellanbaugewichte

Vorderachse aus Sphäroguss, Vorderachsschenkel 25 mm, eingebaute Anhängervorrichtung vorn, Vorderreifen 18x7,00-8 4 PR, Hinterreifen 26x10,50-12 4 PR, Rasenbereifung, Wenderadius 53 cm (Innenseite Hinterrad)

Gewicht ca.439 kg

SONSTIGES:

Schritthöheneinstellung vom Fahrersitz aus, 4 Hydraulikanschlusskupplungen

Der Kompakttraktor X949 ist mit verschiedenen Sitzen, Mähwerken, Grasaufnahmen sowie Beleuchtungssätzen, mit oder ohne STVZO, Heckzapfwelle, Kabine erhältlich. Gleichzeitig kann er mit Frontkraftheber und Frontzapfwelle ausgerüstet werden, um mit verschiedenen Anbaugeräten zu komplettieren z.B. Kehrmaschine, Räumschild und im Heck mit Streuer.