

## John Deere 4066M

[Int. Nr. 202988]

Leistung:	65 PS
Maschinenstatus:	neu
Netto-Preis (ohne MwSt):	auf Anfrage
Brutto-Preis (inkl. MwSt):	auf Anfrage



### Ausstattung:

### Beschreibung:

#### GRUNDAUSSRTATTUNG

##### MOTOR:

Yanmar Dieselmotor gemäß Abgasstufe 3B Reihenvierzylinder, wassergekühlt, Common Rail, Turbo mit Ladeluftkühler, Hubraum 2,1 l, Motorleistung 65 PS (48,5 kW) bei Nenndrehzahl (97/68/EC), Motorleistung 63 PS (46,6 kW) bei Nenndrehzahl (ECE-R24), Zapfwellenleistung 54 PS (40,27 kW) PowrReverser, Zapfwellenleistung 52 PS (38,78 kW) eHST, Nenndrehzahl 2600 1/min, Common Rail, Kraftstoffsystem mit Frostschutz und automatischer Entlüftung, Ansaugluftvorwärmung, Kaltstarthilfe, Trockenluftfilter mit Sicherheitselement, Ausgleichsbehälter für Kühlmittel, vollständig geschlossener Motorraum und Schalldämpfer mit horizontalem Auspuff, Tankinhalt 49,2 Liter, Handgas, Motor abstellen über Zündschlüssel

##### GETRIEBE:

PowerReverser 12Vx12R, Differenzialsperre, Anlassicherheitssystem

##### VORDER-/HINTERACHSE:

Flansch-Hinterachse, Endantrieb mit Stirnrad, Allradantrieb (jederzeit zuschaltbar)

##### LENKUNG/BREMSEN:

Hydrostatische Servolenkung, feststehendes Lenkrad, Separate Radbremsen (Einzelradbremse), Feststellbremse (Handbremse), Ölgekühlte Lamellenbremsen



AROLD SERVICE & VERTRIEB GMBH

Windmühlenstraße 13  
DE-07589 Münchenbernsdorf

Tel: +49(0)36604-8800  
Fax: 036604/880-18

**HYDRAULIK:**

Offenes Hydrauliksystem, Doppel Zahnradpumpen, Hydraulikpumpe 60,2 l/min, (Lenkung 21,5 l/min. Anbaugeräte 38,7 l/min), Betriebsdruck 172,4 bar (2500 PSI), Hydrauliköl-Ansaugsieb, separater Hydraulikfilter

**ZAPFWELLE:**

Heckzapfwelle 540 U/min (unabhängig mit Bremse, rechtsdrehend, von hinten aus gesehen), elektrisch aktivierte nasslaufende hydraulische Zapfwellenkupplung, klappbarer Zapfwellenschutz

**HUBWELLE / HECKKRAFTHEBER / ZUGPENDEL:**

Dreipunkt-Kraftheber der Kategorie 1, Lageregelung, einstellbarer Oberlenker, einstellbare Hubarme, verstellbare Senkdrossel, horizontale Stabilisierungsstreben, Hubleistung 1397 kg (an den Kugeln), 1229 kg (610 mm hinter den Kugeln), Zugpendel

**INSTRUMENT:**

Kraftstoffanzeige (elektrisch), Drehzahlmesser/Betriebsstundenzähler, Tachometer (nur eHydro), Öldruckkontrollleuchte, Motorvorwärmerleuchte, Anzeige für Kühlmitteltemperatur, Ladekontrollleuchte, Kontrollleuchte für Luftfilterverschmutzung, Warnblinkleuchte, Kontrollleuchte für Feststellbremse, Zapfwellen-Kontrollleuchte, Allradantriebs-Kontrollleuchte, Blinkerkontrollleuchte, Digitaldisplay (nur eHydro), Kontrollleuchte für Motordrehzahlbegrenzung (nur eHydro)

**FAHRERSCHUTZ:**

Klappbarer Überrollschutz, Deluxe-Vinylsitz mit Komfortfederung und Sicherheitsgurt, Heckkotflügel mit Handläufen, Fahrersicherheitssystem, Isolierter Fußraum, 2 Rückspiegel, flache Plattform

**ELEKTRIK:**

Anlasser mit Zündschlüssel (mit Zubehör- und Vorglühpotion), Elektrische Anlage (12 V), 12-V-Batterie (770 CCA), Drehstromgenerator 75 A, 12-V-Steckdose, 7-poliger elektrischer Stecker

**BELEUCHTUNG:**

Zwei Halogen-Fahrscheinwerfer vorn, in Motorhaube eingebaut, Brems-, Rück- und Blinkleuchten gemäß europäischer Straßenzulassung

**SONSTIGES:**

Frontgewichtshalterung, Dreiteilige Motorhaube, aufstellbar, Getränkehalter - linke Konsole, Bodenmatte, Werkzeugablage, Traktor-Typgenehmigung\* gemäß Richtlinie 2003/37/EG, für den Straßenverkehr zugelassen